

KHA 18 LTX BL 24 Quick (600211540) Marteau sans fil

18V 1x5.5Ah / 1x4Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 165 L; avec mandrin de recharge rapide Quick de Metabo

Référence 600211540

EAN 4007430334220



Photo semblable



- Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 18 LTX 24 (accessoire)
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour percer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Double sécurité grâce à l'arrêt électronique et mécanique de sécurité en cas de blocage du foret
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.2 J
Cadence de frappe max.	4500 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	25 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1200 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	2.7 kg
Poids avec batterie	3.3 kg

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	10.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	8.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
Poignée caoutchoutée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
Batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)
Batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)
Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
metaBOX 165 L