

**W 18 LTX 150 Quick (600404650) Meuleuses d'angle sans fil**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L**

Référence 600404650  
EAN 4007430241634



Photo semblable



- Première meuleuse d'angle sans fil de 150 mm pour le tronçonnage puissant jusqu'à une profondeur de 45 mm
- Structure fine pour travailler sans se fatiguer
- Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Type de batterie           | Li-Power   |
| Capacité de la batterie    | 2 x 5.2 Ah |
| tension batterie           | 18 V       |
| Ø de meule                 | 150 mm     |
| Vitesse de rotation à vide | 8000 /min  |
| Filet de la broche         | M 14       |
| Poids sans batterie        | 1.9 kg     |
| Poids avec batterie        | 2.6 kg     |

**Vibration**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces           | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 88 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

**Équipement standard**

Clip de capot de protection pour le tronçonnage  
metaBOX 165 L  
Capot de protection  
2 meules de tronçonnage Flexiarapid Inox  
Flasque d'appui  
Écrou de serrage rapide  
Poignée supplémentaire  
Filtre antipoussière  
2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"