

## **BS 175 (601750000) Touret combiné et ponceuse à bande carton**

Référence 601750000

EAN 4007430193247



Photo semblable



- Machine puissante pour les travaux intensifs d'affûtage, de meulage et d'ébarbage
- Grand bras de ponceuse à bande de 90° inclinable en continu pour travailler les pièces en bois et en métal
- Moteur à induction silencieux, sans vibration et sans entretien
- Moteur pour courant alternatif monophasé
- Raccord d'aspiration des deux côtés, compatible avec les manchons de raccord courants
- Fermeture à baïonnette des capots de protection pour un remplacement rapide et aisé de la meule
- Commutateur d'arrêt d'urgence protégé contre les poussières
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Porte-pièces réglable sans outil
- Grands pare-étincelles pour une protection optimale des yeux
- Pieds en caoutchouc amortisseurs de vibrations pour une parfaite stabilité

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

meules (Ø x épaisseur x perçage)	175 x 25 x 32 mm
Vitesse de rotation à vide	2980 /min
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	500 W
Puissance utile	310 W
Couple de renversement	2.3 Nm
Longueur des bras de la ponceuse à bande	285 mm
Largeur de la bande abrasive	50 mm
Longueur de la bande abrasive	1020 mm
raccord d'aspiration	35 mm
Poids	14.9 kg
Longueur de câble	2 m

**Équipement standard**

Meule en corindon brun 60 N

Bande abrasive en tissu K 60

Pare-étincelles

Porte-pièce

Clé mâle à six pans