

KFM 15-10 F (601752500) Affleureuses Coffret en tôle d'acier

Référence 601752500
EAN 4007430298379



Photo semblable



- Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
- Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
- Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
- Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|---|-------------------|
| Vitesse de rotation à vide | 7800 - 12200 /min |
| Puissance absorbée nominale | 1500 W |
| Puissance utile | 810 W |
| Type d'arêtes | Chanfrein |
| Largeur de chanfrein max. 45° | 14 mm |
| Hauteur de chanfrein max. 45° | 10 mm |
| Gradation du réglage de la profondeur de fraisage | 0.1 mm |
| Plus petit Ø extérieur pour les arrondis | 75 mm |
| Poids sans câble | 4.9 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 92 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 103 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

3 plaquettes amovibles en carbure Universal
Cylindre de butée
Tournevis pour vis Torx 15
Tournevis taille 4 avec poignée en T
Clé à fourche taille 10
Poignée en arceau
Coffret en tôle d'acier