

**KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Affleureuse sans fil
18V; metaBOX 215**

Référence 601754840
EAN 4007430291462



Photo semblable



- L'affleureuse à métaux sans fil la plus performante du monde pour des chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm
- Surfaces sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Tête de fraisage fine et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
- Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de tôles droites
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	7000 /min
Type d'arêtes	Chanfrein et rayon
Largeur de chanfrein max. 45°	6 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	4 mm
Rayons possibles	R2 / R3
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Plus petit Ø intérieur pour les arrondis	13 mm
Poids sans batterie	2.4 kg
Poids avec batterie	3.1 kg

Émission acoustique

niveau sonore	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	95 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°
2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2
2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3
Butée-guide
Tournevis pour vis Torx 15
Poignée en arceau
Filtre antipoussière
metaBOX 215
sans batterie, ni chargeur