

**SB 18 LTX Quick (602200840) Perceuse à percussion sans fil
18V; metaBOX 145 L**

Référence 602200840
EAN 4007430287069



Photo semblable



- Perceuse à percussion sans fil robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorçage de perçage sur des surfaces lisses
- Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Couple de rotation max. tendre	55 Nm
Couple d'impulsion	60 Nm
Couple de rotation max. dur	110 Nm
Couple de rotation réglable	1.5 - 24 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Cadence de frappe max.	32300 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.2 kg

Vibration

Perçage du métal	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	13 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Visser sans percussion	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrins à changement rapide
 Porte-embouts à changement rapide
 Poignée supplémentaire
 Crochet de ceinture
 metaBOX 145 L
 sans batterie, ni chargeur