

**SB 18 LT BL (602316500) Perceuse à percussion sans fil**  
**18V 2x4Ah Li-Power; Chargeur ASC 55; metaBOX 145**

Référence 602316500  
EAN 4007430326324



Photo semblable



- Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantes
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Couple de rotation max. tendre	34 Nm
Couple de rotation max. dur	75 Nm
Couple de rotation réglable	0.7 - 8 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	13 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Cadence de frappe max.	31950 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.2 kg
Poids avec batterie	1.9 kg

**Vibration**

Perçage du métal	2.9 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perçage à percussion dans le béton	17.3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Mandrins à serrage rapide  
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)  
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145