

**BS 18 LTX-3 BL Q I (602355890) Perceuse-visseuse sans fil  
18V; carton**

Référence 602355890

EAN 4007430313492



Photo semblable



- Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- 3e vitesse avec vitesse de rotation maximale (max. 3 800 tr/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorcer le perçage sur des surfaces lisses
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Couple de rotation max. tendre	60 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	120 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.2 kg

### Vibration

Perçage du métal	3.8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	71 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	82 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Mandrins à changement rapide  
 Porte-embouts à changement rapide  
 Poignée supplémentaire  
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
 sans batterie, ni chargeur