

**BS 18 LTX BL I (602358800) Perceuse-visseuse sans fil**  
**18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L**

Référence 602358800  
EAN 4061792206922



Photo semblable



- Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Couple de rotation max. tendre	65 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	130 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	68 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.6 kg
Poids avec batterie	2.3 kg

**Vibration**

Perçage du métal	2.2 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Mandrins à serrage rapide  
Porte-embouts  
Poignée supplémentaire  
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)  
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L