

BS 18 LTX BL Q I (602359660) Perceuse-visseuse sans fil
18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 145 L

Référence 602359660
EAN 4061792187740



Photo semblable



- Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de batterie | LiHD |
| tension batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2 x 5.5 Ah |
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm |
| Couple d'impulsion | 65 Nm |
| Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Couple de rotation réglable | 1 - 20 Nm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 68 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Poids sans batterie | 1.7 kg |
| Poids avec batterie | 2.7 kg |

Vibration

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Perçage du métal | 2.2 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 76 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 87 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Mandrins à changement rapide
Porte-embouts à changement rapide
Poignée supplémentaire
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
metaBOX 145 L