

**GB 18 LTX BL Q I (602362500) Taraudeuse sans fil**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L**

Référence 602362500  
EAN 4061792188105



Photo semblable



- Perceuse-visseuse sans fil à part entière avec fonction de taraudage unique brevetée
- Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
- Mandrin à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
- Longue durée de vie et résistance élevée des taraudeuses grâce à la surveillance intelligente du couple de rotation
- Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah
Couple de rotation max. tendre	65 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	130 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Diamètre du filet max.	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	68 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.5 kg

### Vibration

Perçage du métal	2.2 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Mandrin taraud à changement rapide M4-M6  
Mandrin taraud à changement rapide M8-M12  
Poignée supplémentaire  
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L