

**TNS 175 (611750000) Touret combiné à sec et à eau
carton**

Référence 611750000

EAN 4007430193230



Photo semblable



- Machine puissante pour les travaux intensifs d'affûtage, de meulage et d'ébarbage
- Utilisation polyvalente grâce à la combinaison de meules pour le travail à sec et sous arrosage
- Conteneur de bains anticorrosion
- Moteur à induction silencieux, sans vibration et sans entretien
- Moteur pour courant alternatif monophasé
- Raccord d'aspiration des deux côtés, compatible avec les manchons de raccord courants
- Fermeture à baïonnette des capots de protection pour un remplacement rapide et aisé de la meule
- Commutateur d'arrêt d'urgence protégé contre les poussières
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Porte-pièces réglable sans outil
- Grands pare-étincelles pour une protection optimale des yeux
- Pieds en caoutchouc amortisseurs de vibrations pour une parfaite stabilité

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

meules (Ø x épaisseur x perçage)	175 x 25 x 32 mm
Meule pour le ponçage sous eau (Ø x épaisseur x trou)	200 x 40 x 20 mm
Vitesse de rotation à vide	2980 / 132 /min
Tension secteur	220 - 240 V
Puissance absorbée nominale	500 W
Puissance utile	310 W
Couple de renversement	2.3 Nm
raccord d'aspiration	35 mm
Poids	15.2 kg
Longueur de câble	2 m

Équipement standard

Meule en corindon brun 60 N
Meule à eau
Pare-étincelles
Porte-pièce
Clé mâle à six pans
Conteneur de bains anticorrosion