

**WB 18 LTX BL 125 Quick (613077660) Meuleuses d'angle sans fil**  
**18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 165 L**

Référence 613077660  
EAN 4007430289094



Photo semblable



- Moteur Brushless sans charbon et étanche avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale
- Structure fine pour travailler sans se fatiguer
- Le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur
- Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Type de batterie	LiHD
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah
tension batterie	18 V
Ø de meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.8 kg

**Vibration**

Poncer des surfaces	5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	2.5 m/s <sup>2</sup>
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Capot de protection  
Flasque d'appui  
Écrou de serrage rapide  
Poignée supplémentaire  
Filtre antipoussière  
2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)  
Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »  
metaBOX 165 L