

**MT 18 LTX BL QSL (613088800) Outil multifonctions sans fil**  
**18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L**

Référence 613088800  
EAN 4061792183933



Photo semblable



- Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu'une machine filaire
- Pour les applications intensives dans le domaine de l'aménagement intérieur avec le porte-outil 3D de précision StarlockPlus
- Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
- Système Metabo Quick : rapide et confortable grâce au porte-outil magnétique pour préfixer l'outil
- Travail précis et sans poussière grâce à la bague de serrage avec butée de profondeur et au raccord d'aspiration (accessoire)
- Moteur Brushless unique pour une efficacité maximale lors du travail en fonctionnement continu
- Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale
- LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8000 - 20000 /min
Angle d'oscillation gauche/droite	1.6 °
Porte-outil	Starlock/ StarlockPlus
Plateau abrasif, dimension de coin à coin	93 mm
Poids sans batterie	1.3 kg
Poids avec batterie	1.8 kg

### Vibration

Poncer des surfaces	3.4 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sciage avec une lame de scie plongeante	19.9 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sciage avec une lame de scie à segments	5.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	92 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Lame de scie plongeante 32 mm (bois + métal)  
 Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante  
 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80  
 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120  
 Butée de profondeur  
 Raccord d'aspiration  
 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L