

Set KT 18 LTX 66 BL (691172840) Scie circulaire plongeante sans fil 18V; metaBOX 340; avec rail de guidage FS 160

Référence 691172840

EAN 4061792192485



Photo semblable



- Scie circulaire plongeante sans fil avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)
- Fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants pour des résultats de coupe précis
- Les batteries LiHD haute performance et le moteur Brushless Metabo garantissent une puissance maximale et un sciage longue durée
- Utilisation polyvalente grâce à la vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
- Double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage.
- Avec fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables pour une précision de coupe maximale
- Sciage près des murs possible jusqu'à 14 mm
- Sciage sans poussière grâce au grand sac à poussières ou grâce au raccordement d'un aspirateur
- Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire)
- Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
- Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
- Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
- Remplacement rapide et facile de la lame de scie grâce au levier pour la position plongeante crantée et au blocage de la broche
- Guide latéral pratique disponible comme accessoire (référence 628029000)
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Plage d'inclinaison de/à	- 1 / + 46 °
Profondeur de coupe réglable	0 - 66 mm
Profondeur de coupe max. à 90°	66 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	43 mm
Profondeur de coupe max. avec rail de guidage	61 mm
Ø de lame x alésage	165 x 20 mm
Vitesse de rotation à vide	2250 - 5000 /min
Vitesse de coupe max.	43 m/s
Poids sans batterie	4.3 kg
Poids avec batterie	4.7 kg

Vibration

Sciage des panneaux de particules	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°

Sac à poussières

Clé mâle à six pans

Rail de guidage FS 160 (160 cm)

metaBOX 340