



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

MISE EN VENTE UNITÉ EN DÉTAIL

DESCRIPTION

MISE EN VENTE UNITÉ DÉTAIL, ÉQUIPEE EN DÉTAIL POUR ASSURER DE MEILLEURS QUALITÉS ET EFFICACITÉ

Optique, silencieuse et avec technologies

Temps de séchage rapide : 10-15S, avec 9-10g/min

Conçu à partir de technologies innovantes pour être durable à long terme

Simple d'installation, adapté avec la norme sanitaire

Autre Amérique du Nord

ÉTIQUETTE

AA9000



CODE BAR

8430000000000

CARACTÉRISTIQUES

NET emballage	DIMENSIONS (mm)		HAUTEUR (cm)	CARTON (kg)	PROFONDEUR (cm)
	POIDS (kg)				
BRUT sans emballage	DIMENSIONS (mm)		HAUTEUR (cm)	CARTON (kg)	PROFONDEUR (cm)
	POIDS (kg)				
INSTALLATION	CARCASSÉ EN PLASTIQUE ABS PARCASSÉ EN PLASTIQUE ABS + PC				
COULÉAGE/INTON	CARCASSÉ ALU-NC 900 - 900				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION : 220-240V AC		PUISSANCE DE L'AIR : 1000W/1000W		
	FRÉQUENCE : 50-60 Hz		EFFET ÉLECTRIQUE : 100W/1000W		
CONDUCTIVITÉ : 4,5 Amp		PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 250W			
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 100W		TEMPÉRATURE DE L'AIR : 40°C (à la sortie de l'air)			
PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 100W		SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : CLASSE II			
PUISSANCE TOTALE : 100W		PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 10			
PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 100W		PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 100W			
OBSERVATIONS	TEMPS DE SÉCHAGE : 10-15 SECONDES				
PACAGE	EMBALLAGE (2 UNITÉS)			PUISSANCE NET : 100W/1000W	
				PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 100W/1000W	