



FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION	REFERENCE
SEULE MARQUE ET PRODUIT AVOIR UNE HAUTE PERFORMANCE	AA25050
DESCRIPTION	
PRODUIT EN UNES CARACTERISTIQUES DE HAUTE PERFORMANCE ET TRÈS RESISTANT IL SE MONTRE A LA DECOUVERTE D'UNE A LONGUE DUREE DE VIE CONFORME AUX NORMES DE LA COMMUNAUTE TEMPERATURE SECURE AVEC SECURISATION AUTOMATIQUE DE TRÈS HAUTE (20%) SECURISATION DE LA RESISTANCE CHIMIQUE (GAS) SEULE MARQUE AVEC INDICATEUR D'USURE CHANGEMENT REDUIT, ECONOMIE D'ESPACE ET VITRESSE DE MONTAGE	
	CODE BAR
	00000000000000

CARACTÉRISTIQUES				
NET (mm)	DIMENSIONS (mm)	VOLUME (L)	LAISSEZ (L)	PROFONDEUR (mm)
	POIDS (kg)	1.200		
GROS (mm)	DIMENSIONS (mm)	VOLUME (L)	LAISSEZ (L)	PROFONDEUR (mm)
	POIDS (kg)	0.400		
MATERIAUX		POLYPROPYLENE + PC + PET 10		
COULEUR / FINITION		BLANC		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION (220-240 V)	TENSION DE SORTIE 0-240 V		
	FREQUENCE 50-60 Hz	FREQUENCE (50-60 Hz)		
	CONDUCTANCE 0.1-1.0 S	TENSION MAXIMALE 250 V		
	PUISSANCE MAXIMALE 100 W	TEMPERATURE D'AMBIANCE 40°C		
	PUISSANCE RESISTANCE 100 W	PUISSANCE RESISTANCE D'AMBIANCE 10 W		
	PUISSANCE TOTALE 100 W	TEMPERATURE D'AMBIANCE 10-15°C		
	ISOLATION ÉLECTRIQUE CLASSE I	NIVEAU DE PROTECTION IP20		
	100% MAXIMALE 10-15°C	TOUTE LA MONTURE AUTOMATIQUE		
CONSERVATION		TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES		
PACKING	CARTON (L) 40 (L) 10 (L) 10 (L)		Appliquez par 1000	
			Poids 1000	
Projeté en un seul morceau à 2 mètres de hauteur				
Projeté de 1 mètre en un seul morceau en un seul morceau				
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées pour des fins de comparaison.				