

## GAMME AUTOFLAM II

### CHALUMEAUX SOUDEUR TYPE 0

- Le chalumeau Autoflam II 0 est un chalumeau soudeur oxy-acétylénique (ou Oxy-propane selon buse utilisée), basse pression à débits multiples par réglage de l'injecteur (chalumeau à aiguille) type 0 et par aspiration de gaz combustible selon la norme NF EN ISO 5172.
- Le chalumeau Autoflam II SI 0 est identique à l'Autoflam II 0 mais possède une sécurité intégrée. La Sécurité Intégrée est un Stop Feu double action selon la norme ISO 5175-1 (Clapet anti-retour gaz et dispositif Arrêt de flamme) incorporé dans le manche du chalumeau.
- Le Chalumeau Autoflam II 0 RF est identique à l'Autoflam II 0 mais possède des écrous et douilles démontables.
- Pour les chalumeaux AutoFlam II 0 et II 0 RF, il est conseillé, pour votre sécurité, d'équiper votre appareil d'anti-retour de flamme ou antiretour thermique, conforme à la norme ISO 5175-1 à la sortie des détendeurs ou en parcours des tuyaux.
- Ils sont livrés en blister avec une clé porte becs et 5 becs acétylène normalisés de 100, 160, 250, 315 et 400 l/h.

